



Referencia

Help! AF 10

Descripción

Ambientador agua de colonia línea "Allure Sport Chanel™"

Especificaciones del producto

pH al 100 %: 8.0 – 9.0
 Peso específico: 0.87 -0.92 g/cc
 Color: Amarillo ambarado
 Forma física: Líquido

Presentación del producto

Cajas de 12 envases de 750 mL, con pulverizador.
 Envases de 5 L.

Formulación cualitativa

Perfume
 Etanol
 Aditivo solubilizante
 Agua tratada

MEMORIA DE CALIDAD

Ambientador, tipo agua de colonia desarrollado a partir de las notas más reconocidas de perfumería alcoholica.

Para lograr el ambientador perfecto de una fragancia es necesario respetar sus notas olfativas (cabeza, corazón y fondo).

Las notas de cabeza constituyen la primera impresión de un perfume, son volátiles y efímeras, estas son las primeras cuando se dosifica el producto. AF 10 caracteriza sus notas de cabeza por un toque mandarina, bergamota y limón.

Las notas de corazón aportan carácter al perfume que lo define. Son notas a menudo florales, que armonizan el conjunto y permanecen por cierto tiempo, nuestra fragancia se identifica por notas florales, jazmin.

Finalmente las notas de fondo son las más persistentes y constituyen la base aromática de un perfume, son las que percibimos a lo largo del día. Musgo, cedro y ambar caracterizan la base de AF 10.

La sinergia de fragancias madera-citrica emanan de AF 10 y proporcionan vigor, energía y profundidad.

Su laborioso proceso de elaboración permite mediante la maceración de la esencia una mayor fijación del perfume que aumenta su persistencia respecto a los ambientadores tradicionales.

AF 10 contiene agentes neutralizantes que producen una evaporación gradual y constante de sus elementos aromáticos, su efecto ambientador se prolonga durante mucho tiempo e higieniza el ambiente eliminando los malos olores.

Los ingredientes de la composición de AF 10 que proporcionan su nota característica sufren un cambio de color con el tiempo, este cambio de color no afecta a sus propiedades olfativas originales.

MODO DE EMPLEO

Por su característica de líquido altamente volátil se puede aplicar en un local a través de pulverizadores especiales para este uso.

Si se dispone de aire acondicionado canalizado por conductos, distribuir a través de los mismos por medio de nuestro dosificador electrónico FPDR.

CONSEJOS DE SEGURIDAD

Palabra de advertencia:
 Atención

Frases H:
 H226 Líquidos y vapores inflamables.

Frases P:
 P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
 P233 Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
 P240 Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
 P501 Eliminar el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.

P370+P378 En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo o CO2 para apagarlo.

P403+P235 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

No ingerir.

En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20.

Indicaciones de peligro suplementarias:

EUH208 Contiene (R)-p-menta-1,8-dieno. Puede provocar una reacción alérgica.

EUH208 Contiene alpha-Methyl-3,4-methylene-dioxyhydrocinnamic aldehyde (MMDHCA). Puede provocar una reacción alérgica.

EUH208 Contiene 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftalenil)etanona (OTNE). Puede provocar una reacción alérgica.

NOTAS

La información contenida en la presente ficha técnica, se destinan a aconsejar a nuestros clientes de la mayor manera posible. Aunque han sido cuidadosamente comprobadas, se proporcionan a título informativo.

Certificaciones

Calidad |Medioambiente |Investigación+Desarrollo+innovación

Nítida dispone de un Sistema de Gestión Integrado, aprobado por Bureau Veritas Certification conforme con las normas ISO 9001, ISO 14001 y UNE 166002. Nº de certificados: ES028610 / ES028611 / ES028674-IDI